










OZNACZENIE NA RYSUNKU		90/90–NW	120/150	150/150–NW	180/235–NW
OZNACZENIE PRODUCENTA		–	–	–	–
PRODUCENT STOLARKI		–	–	–	–
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT					
Wymiary zestawcze	So x Ho	900x900	1200/1500	1500/1500	1800/2350
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz	900	1200	1500	1800
	H _z	900	1500	1500	2350
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	–	–	–	–
	H	–	–	–	–
Wys. do parapetu	Hp	–	–	–	–
	ILOŚĆ:	3	1	5	3
UWAGI					

OZNACZENIE NA RYSUNKU		80/205	90/205	100/205	290/270
OZNACZENIE PRODUCENTA		–	–	–	–
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH SCHEMAT					
Wymiary w świetle przejścia	S _o	800	900	1000	2900
	H _o	2050	2050	2050	2700
Wymiary zewnętrzne otworu	Sz	–	–	–	–
	H _z	–	–	–	–
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	–	–	–	–
	H	–	–	–	–
	ILOŚĆ:	1	1	4	3
UWAGI			- drzwi z kratką wentylacyjną lub podcięciem		

		120/210	110/210
OZNACZENIE PRODUCENTA		–	WEWNĘTRZNE
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI zewnętrznych i wewnętrznych SCHEMAT			
Wymiary w świetle przejścia	S _o	1200	1200
	H _o	2100	2100
Wymiary zewnętrzne otworu	Sz	–	–
	H _z	–	–
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	–	–
	H	–	–
	ILOŚĆ:	1	1
UWAGI		- szkło bezpieczne - szerokość skrzydła podstawowego min. 90 cm w świetle ościeżnicy	

Wymiary sprawdzić na budowie.
Wymiary drzwi w świetle ościeżnicy.