

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakówca do przewożenia kontenerów KP-7 i KP-10”.

I Szczegółowe parametry urządzeń

1. **PODWOZIE** – fabrycznie nowy (rok produkcji 2016 lub 2017) dwuosiowy pojazd ciężarowy o DMC administracyjnym 18000 kg
 - a) **SILNIK**
 - Emisja spalin EURO 6
 - Moc min 250 KM
 - Maksymalny moment obrotowy min 850 Nm
 - b) **SKRZYNIA BIEGÓW**
 - Manualna min 6 biegów
 - c) **KABINA**
 - Dzienna
 - 3 - osobowa
 - Kolor biały
 - Pneumatyczny fotel kierowcy
 - Lusterka główne i szerokokątne po obu stronach pojazdu
 - Lusterko, tzw krawężnikowe po prawej stronie pojazdu
 - Lusterko, tzw dojazdowe z przodu pojazdu
 - Dolna osłona zabezpieczająca chłodnicę
 - Klimatyzacja
 - Dwie lampy błyskowe (światła ostrzegawcze) koloru pomarańczowego na dachu kabiny (prawa i lewa strona)
 - Radioodtwarzacz z zestawem min 2 głośników
 - Światła do jazdy dziennej
 - d) **ZAWIESZENIE**
 - Oś przednia mechaniczne - nośność min 7500 kg
 - Oś tylna mechaniczne - nośność min 11500 kg
 - e) **KOŁA**
 - Obręcze srebrnoszare 22,5 x 9,00
 - Opony oś przednia 315/80R22 5 Typ na oś kierowaną
 - Opony oś tylna 315/80R22 5 Typ na oś napędową
 - Producent opon Bridgestone lub Goodyear lub Michelin lub Dunlop
 - Wszystkie opony pojazdu jednego producenta
 - Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą tego samego typu, co opony pojazdu
 - Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych
 - f) **DODATKOWE**
 - Ręczny wyłącznik główny
 - Alternator min 80 A
 - Akumulatory 2 x min 175 Ah
 - Kliny pod koła 2 szt
 - Podnośnik o udźwigu min 10 t
 - Zestaw narzędzi
 - Gaśnica zamontowana na uchwycie w kabinie pojazdu
 - Bezpłatny dostęp do systemu monitorowania pojazdu w okresie gwarancji – wskazania pozycji oraz podstawowych danych pojazdu, tj ilość przejechanych km, postój/praca, stan paliwa

- W okresie objętym ochroną gwarancyjną całkowite koszty przeglądów, tj. robocizna i materiały eksploatacyjne, wliczone w cenę pojazdu
- Instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim – 2 szt
- Homologacja na cały pojazd (wraz z zabudową)

2. ZABUDOWA - Fabrycznie nowe urządzenie hakowe (rok prod. 2017) przystosowane do współpracy z kontenerami typu KP7, KP10 o następujących parametrach

- Nominalna moc załadunkowa 10 000 kg
- Maksymalna moc załadunkowa 12 000 kg
- Teleskopowane hydraulicznie ramię główne
- Wysokość haka H= ok. 1200mm
- Zakres długości kontenerów 3400- 4200 mm,
- Masa własna urządzenia max 1450 kg
- Hydrauliczna blokada kontenera
- Zawór bezpieczeństwa STOP
- Rolki prowadzące
- Oko zaczepowe wykonane z materiału o niskiej ścieralności
- Ramię haka wykonane ze stali wysokogatunkowej
- Rama haka wykonana z wysokogatunkowej stali
- Sterowanie z zewnątrz (po lewej stronie) i z kabiny kierowcy
- Pompa hydrauliczna renomowanego producenta
- Zbiornik oleju wyposażony w filtr powrotny
- Urządzenie malowane farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową w kolorze zielonym – RAL 6018
- Osłona bloku zaworowego (rozdzielacza) wykonana z blachy stalowej
- Nadkola z uchwyłami mocującymi i chlapaczami
- Homologowana tylna belka przeciw najazdowa
- Rampy stalowe ocynk lub kwasoodporne – stopnie (szerokości min. 50 cm) umożliwiające dostęp do załadowanego kontenera umieszczone z prawej i lewej strony zabudowy - 2 szt
- Dodatkowa para wyjść z rozdzielacza hydraulicznego umożliwiająca zainstalowanie szybkozłączki typu ISO 7241-A 3/4" BSP o gwincie wewnętrznym (1 szt) i zewnętrznym (1 szt)
- Siatkowe osłony na tylne lampy pojazdu
- Kosz na siatkę - 1 szt
- Skrzynka narzędziowa plastikowa o pojemności min. 30 l - 1 szt
- Dodatkowa gaśnica (min. 9 kg) zamontowana w zamkniętej, dedykowanej do gasnic, oznakowanej skrzynce chroniącej gaśnicę przed wpływem czynników atmosferycznych. Skrzynka z drzwiami koloru czerwonego umieszczona poza kabiną pojazdu w miejscu łatwo dostępnym - 1 szt
- Żółte światła obrysowe
- Uchwyt - mocowanie klinów pod koła -2 szt
- Osłony świateł tylnych pojazdu
- Bariery boczne aluminiowe
- Reflektory robocze LED umieszczone na górze kabiny pojazdu z prawej oraz lewej strony załączane osobnym przyciskiem na kokpicie pojazdu – 2 szt
- Konturowe oklejanie taśmami odbłaskowymi
- Dokumentacja do rejestracji wraz z odbiorem w UDT
- Dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE
- Instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim – 2 szt
- Gwarancja 36 miesięcy na kompletną zabudowę

UWAGA: Planowany roczny przebieg pojazdu wynosi ok. 15 000 km.



Prokurent

Krzysztof Langowski